

Технический паспорт

Стальная труба без резьбы, горячее оцинкование погружным методом

Арт. № 2046595



Электромонтажная труба без резьбы на концах согласно EN 61386-1 для механической защиты кабеля и проводов. С внутренней стенкой без заусенцев. С защитой от коррозии класса 4 (высокая).




St Сталь

FT Горячая оцинковка

Основные данные

Арт.-№	2046595
Тип	S25W FT
Описание 1	Стальная труба без резьбы
Описание 2	Без резьбы
Размер	Ø25, 3000мм
Материал	Сталь
Обозначение материала	St
Финишное покрытие	Горячая оцинковка
Покрытие по DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	30,00 м
Вес	70,40 кг/100 м

Технические спецификации



Длина	3.000,00 мм
Размер D	25,00 мм
Размер L	3.000,00 мм
Размер M	M25
Размер t	1,20 мм
Наружный монтаж	<input checked="" type="checkbox"/>
Конструкция трубы	Жесткий без резьбы
Наружный диаметр	25,00 мм
Бетонная конструкция	<input checked="" type="checkbox"/>
Класс прочности при сжатии	Высокий (Класс 4)
Размер	25
Установка в полую стену	<input checked="" type="checkbox"/>
Установка на древесину	<input checked="" type="checkbox"/>
Установка под землей	<input checked="" type="checkbox"/>
Установка на открытом воздухе	<input checked="" type="checkbox"/>
Монтаж машин и устройств	<input checked="" type="checkbox"/>
С муфтой	<input checked="" type="checkbox"/>
Полированная поверхность	<input checked="" type="checkbox"/>
Сатинированная поверхность	<input checked="" type="checkbox"/>
Диапазон рабочих температур	-45,00 : 400,00 °C
Установка под полом (битум, горячий асфальт)	<input checked="" type="checkbox"/>


Технический паспорт

Стальная труба без резьбы, горячее оцинкование погружным методом

Арт. № 2046595



Технические спецификации



Установка под полом (стяжка)	<input checked="" type="checkbox"/>
Скрытый монтаж	<input checked="" type="checkbox"/>

Классификация стандартов на трубы для электропроводки

Код классификации	44571
-------------------	-------